

FICHE TECHNIQUE

**SABOT MURAL C35**





Pièce	Carton	Palette
1 unité	68 unités	5 cartons

# SABOT MURAL C35 | FIXATION MURAL

Réf. : AC35-SM

## Désignation

Le sabot mural se fixe dans un support rigide, mur béton, bloc creux Etc...  
 On adaptera la fixation au support (goujon d'ancrage, fixation chimique).  
 Le profil Connect C35 viendra à l'intérieur du sabot et se fixe à l'aide des vis autoforeuses VRUSTH4.8X16



## Caractéristiques

Largeur	132 mm
Longueur	82 mm
Hauteur	30 mm
Épaisseur	2 mm
Réglage vertical	0 à 10 mm
Perçage	10 mm
Fixation	Goujon d'ancrage ou scellement chimique et 4 vis VRUSTH4.8X16
Matière	Acier traité Z275

## Mise en œuvre

Fixer le sabot mural sur un support rigide (mur béton, bloc creux, Etc...) avec une fixation adaptée (Goujon d'ancrage, fixation chimique)  
 Le profil Connect C35 se fixe à l'intérieur à l'aide de 4 vis autoforeuses VRUSTH4.8X16  
 Le trou de fixation en oblong permet de faciliter le réglage.  
 Réglage vertical de la lambourde jusqu'à 10 mm



## Les produits et/ou outils associés



**Goujon fixation béton**  
 VGJM10X80

Fixer le sabot mural dans un support rigide adapté avec 2 goujons



**Vis associé**  
 VRUSTH4.8X16

Permet de fixer le sabot mural et la lambourde entre eux



**Lambourde C35**  
 AC35LXXXX

La lambourde est à positionner dans le sabot mural et à visser